

DISTRIBUIDOR LINHA DUPLA – VZB



O sistema tipo linha dupla tem esse nome pelo fato de que o sistema trabalha com duas linhas de pressão de lubrificante que se alternam entre si, isto é, nunca ficam pressurizadas ao mesmo tempo.

No sistema de linha dupla, o lubrificante é bombeado através da unidade de bombeamento, que pode ser elétrica, manual ou pneumática.

Os distribuidores VZB tem duas saídas por elemento. Constituído de elementos com volume ajustável individualmente através de parafuso de regulação e controle visual de ciclo.

O distribuidor VZB é indicado para sistemas de médio e grande porte onde é necessário um grande volume de lubrificante.

O distribuidor linha dupla funciona no sentido duplo de pressão, ou seja, nele são conectados duas linhas de pressão que se alternam, isto é, nunca ficam pressurizadas simultaneamente.

ESPECIFICAÇÃO

LUBRIFICANTE	ÓLEO OU GRAXA
PRESSÃO MÁXIMA	300 bar
PRESSÃO MÍNIMA	15 bar
TEMPERATURA	-10°C à 80°C
VISCOSIDADE DO ÓLEO	68 à 680cSt
CONSISTÊNCIA DA GRAXA	ATÉ NLGI2
NÚMERO DE SAÍDAS	1 à 8
CONEXÃO DE ENTRADA	3/8" BSP OU NPT
CONEXÃO DE SAÍDA	1/4" BSP OU NPT
VAZÃO	0,01 à 5,0 cc

DIMENSIONAL

