

BOMBA DE ENGRENAGENS GFZ



Unidade de bombeamento GFZ é uma bomba de grande versatilidade, sendo utilizada para recalque de óleo e sistemas de lubrificação do tipo circulatório. Também pode ser utilizada em prensas com sistemas progressivos.

ESPECIFICAÇÃO

LUBRIFICANTE	ÓLEO
VAZÃO	1,8 até 10 L/MIN.
PRESSÃO DE TRABALHO	40 à 160 bar
FAIXA DE TEMPERATURA	-20°C até 80°C
VISCOSIDADE DO ÓLEO	até 300cSt

RELAÇÃO POTÊNCIA X VAZÃO X PRESSÃO

TENSÃO	POTÊNCIA – CV	RPM	VAZÃO LPM	PRESSÃO
220/380	0,33	840	1,10	110 bar
220/380	0,75	1135	1,50	155 bar
220/380	0,75	1135	1,90	140 bar
220/380/440	1,0	1715	2,20	160 bar
220/380/440	1,5	1725	2,80	160 bar
220/380	0,75	1135	3,60	75 bar
220/380/440	2,0	3425	4,50	140 bar
220/380	0,75	1135	4,80	55 bar
220/380/440	1,5	1725	5,30	85 bar
220/380/440	1,5	1725	7,20	65 bar
220/380/440	1,5	1725	9,70	40 bar
220/380/440	2,0	3425	11,00	55 bar
220/380/440	2,0	3425	14,80	40 bar
220/380/440	2,0	3425	20,00	20 bar

DIMENSIONAL

